

# Mégnagyobb vízszállítás

A függőleges, tömítésmentes kivitel szükségtelessé teszi a csapágyak és a konvencionális szivattyútömítések alkalmazását, melynek eredménye egy olyan meghibásodásmentes szivattyú, amely károsodás nélkül, folyamatosan képes szárazon futni. Bizonyítottan működőképes technológia.

Széleskörűen alkalmazható pl.: a fém felületkezelés és nyomtatott áramköri kártyák gyártása technológiai folyamatának szűrő és visszakeringető szivattyúként - futószalagos nedves folyamatoknál, füstémésztő berendezésekben és effluens folyadékok tisztításánál. Hosszabb tengelyű zsompszivattyúk is rendelhetők, több mint 3 méteres hosszúra, köztes csapágyakkal ellátva.

Az OEM RetroFit szivattyú cégünk specialitása



- Vegyi ellenállóképesség  
PVC, CPVC, Polipropilén és PVDF.
- Tartályon belüli vagy kívüli zsompszivattyú  
Ha kevés a hely a tartályban, akkor a külső felszerelés általánosan alkalmazható.
- Folyamatos üzemű zsompszivattyú  
Automatikus szintszabályozást tesz lehetővé a felszerelt szívó toldalékcső, melynek az aljág leszivattyúzza a folyadékszintet a készülék, majd újra felszívja magát, amikor a folyadék szintje ismét visszaemelkedik a lapátkerék szintjére.
- Nagy teljesítmény  
Több mint kétszer nagyobb a szállítási sebesség a korábbi modellekhez képest. A mérettartomány  $3\frac{1}{4}$ " és az új 3"-os méret közötti, a szállítás eléri a 72m<sup>3</sup>/h-t és 42m (60psi) a nyomómagasság.
- Nagy hatásfokú motorok  
Korrózióálló, magasfényű epoxi festéssel bevonva. A fokozott igénybevételű üzemi körülményekhez túlméretezett csapágyakkal vannak ellátva.



## DONAUCHEM

Vegyipari Kereskedelmi Kft

1225 Budapest Vegyszer u. 3

Tel: (+36 1) 207 8000

Fax: (+36 1) 207 2767

E-mail: [iroda@donauchem.hu](mailto:iroda@donauchem.hu)

WEB: [www.donauchem.hu](http://www.donauchem.hu)

Euro-006A

